

Żarówki - wykorzystywane jako zewnętrzne źródła światła pojazdu

Lp.	Oznaczenie	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Zastosowanie	Uwagi	Trzonek	Zdjęcie
1	R2	45/40	860/675	światła drogowe, światła mijania	Nazwana żarówką "Asymetryczną". Używana zazwyczaj w skuterach i motocyklach na 6 V/12V	P45t-41	
2	P21W	21	460	kierunkowskazy, światła stop, przeciwmgłowe tylne, światła cofania, światła dzienne		BA15s	
3	PY21W	21	280	kierunkowskazy przezroczyste	P21W barwiona na żółto. Litera "Y", oznacza "Yellow" - czyli żółty.	BAU15s	
4	R5W	5	50	światła pozycyjne	kierunkowskazy boczne	BA15s	
5	P21/5W	21/5	440/35	światła stop i tylne światła pozycyjne lub światła dzienne i	żarówka dwuwłóknowa	BAY15d	

				przednie światła pozycyjne			
6	W2,3W	2,3	18,6	trzecie światło stop		W2x4.6d	
7	W5W	5	50	przednie światła pozycyjne, boczne kierunkowska zy		W2.1x9.5 d	
8	C5W	5	45	oświetlenie tablicy rejestracyjnej		SV8.5	
9	W16W	16	310	światła stop, kierunkowska zy		W2,1x9,5 d	
10	W21W	21	460	kierunkowska zy, światła stop, przeciwmgłow e tylne, światła cofania, światła dzienne,		WX3x16 d	
11	WY21W	21	280	kierunkowska zy przeźroczyste	W21W barwiona na żółto. Litera "Y", oznacza	WX3x16 d	

					"Yellow" - czyli żółty.		
12	W21/5W	21/5	440/35	światła stop i tylne światła pozycyjne lub światła dienne i przednie światła pozycyjne	żarówka dwuwłóknowa	W3x16q	
13	PS24W	24		światła dienne		PG20-4	
14	PSY24W	24		kierunkowska zy przeźroczyste	PS24W barwiona na żółto. Litera "Y", oznacza "Yellow" - czyli żółty.	PG20-4	
15	HP24W	24		światła dienne			

}}

Żarówki - wykorzystywane jako wewnętrzne źródła światła pojazdu

Lp.	Oznaczenie	Moc [W]	Strumień światłny [lm]	Zastosowanie	Trzonek	Zdjęcie
1	W1,2W	1,2		oświetlenie deski rozdzielczej	W2x4.6d	
2	C5W	5	45	oświetlenie wnętrza	SV8.5	
3	C10W	10	105	oświetlenie wnętrza	SV8.5	

4	C21W	21		oświetlenie wnętrza	SV8.5	
5	BAX	2 lub 1,2		lampki kontrolne, oświetlenie deski rozdzielczej	BAX10d, BAX10s	
6	W5W	5		oświetlenie wnętrza	W2.1x9.5d	

Żarówki halogenowe

Lp.	Oznaczenie	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Zastosowanie	Trzonek	Zdjęcie
1	H1	55	1550	światła drogowe, światła mijania	P14.5s	
2	H2	55		światła drogowe, światła mijania		

3	H3	55	1450	światła przeciwmgłowe	PK22s	
4	HB3	60	1860	światła drogowe, światła mijania	P20ds	
5	H4	60/55	1650/1000	światła drogowe i mijania lub światła drogowe i przeciwmgłowe	P43t	
6	HB4	51	1095	światła drogowe, światła mijania	P20ds	
7	HB5 (9007)	65/55		światła drogowe, światła mijania	PX29T	
8	H7	55	1500	światła drogowe, światła mijania	PX26d	
9	H9	65	2100	światła drogowe, światła mijania	PGJ 19-1	
10	H11	55	1350	światła drogowe, światła mijania, światła przeciwmgłowe	PGJ 19-2	
11	H15	15/55	260/1350	światła dzienne i przeciwmgłowe lub światła	PGJ23t-	

				dzienne i drogowe	1	
12	H21W	21	600	światła przeciwmgielne, cofania	BAY9s	
13	HIR2 (9012)	55	1800	światła mijania	PX22D	

Kategorie:

A. Elektryczne źródła światła

B. Instalacja elektryczna pojazdów